Весодозирующие индикаторы

для весов порционного дозирования нескольких материалов



BST106-B68[U]

Весодозирующий индикатор (базовая модель)

-индикация основных параметров процесса взвешивания и дозирования материалов;
-сигнализация о состоянии процесса дозирования и сообщения об ошибках;
-компактные габаритные размеры.

BST106-H18[F]
BST106-H18[E]

Весодозирующий индикатор (расширенные функции)



- увеличенное количество входов/выходов;
- возможность подключения к ПЛК/ПК и создание многоуровневых систем управления;
-10 рецептур дозирования.

Весодозирующие индикаторы серий BST106-B68 и BST106-H18 применяются в системах последовательного **многокомпонентного дозирования**.

Функциональные возможности:
- **различные варианты отображения основной информации** (индикация веса нетто/брутто, счетчика порций, загруженного веса, заданного значения веса, суммарного веса, величины аналогового сигнала, рабочего состояния индикатора);
- **вывод информации о состоянии** процесса дозирования (светодиодные индикаторы на лицевой панели);
- **две скорости дозирования**: быстрая и медленная подача;

Количество дозируемых материалов:
-**BST106-B68[U]**- для дозирования **4-х** материалов (две скорости подачи);
-**BST106-H18[F]**- для дозирования **5-ти** материалов (две скорости подачи, 10 рецептур);
-**BST106-H18[E]**- для дозирования **8-ти** материалов (две скорости подачи, 10 рецептур).

Модель	Дисплей			IP	Размеры, мм	Вес, кг
	тип	кол-во разрядов	цвет			
BST106-B68[U]	LED	14		IP50	110x64x150	0,5
BST106-H18[F] BST106-H18[E]	VFD	16		IP50	164x82x188	1,6

Модель	Макс. кол-во подкл. датчиков	Кол-во и тип входов/выходов			
		дискретные входы	дискретные выходы	аналоговые выходы	коммуникац. порты
BST106-B68[U]	4 шт (350 Ом) или 8шт (700 Ом)	6 НО (релейн.)	8 НО (транз.)	1 шт (4-20 мА)	COM- RS232/RS485 (MODBUS)
BST106-H18[F] BST106-H18[E]	8 шт (350 Ом) или 16 шт (700 Ом)	7 НО (релейн.)	12 НО (транз.)	1 шт (4-20 мА)	COM1- RS232 (MODBUS) COM2- опция (RS232/RS485/RS422/Profibus /Canbus/Ethernet)